

Nortan Play



Nortan Play är en falldämpande beläggning för lekplatser. Beläggningen som utgörs av en gummimassa, blandas och gjuts på plats vilket ger en mycket slitstark beläggning fri från skarvar. Nortan Play läggs i 2 lager, först ett tjockare sk baslager, därefter ett färgat ytskikt.

Nortan Play ger stora möjligheter till spännande utformning och kan enkelt anpassas efter den omgivande miljön. Det genomfärgade sk EPDM-granulatet som används för ytskiktet, finns i ett antal färger som i sin tur kan mixas i spännande kulörer. Till skillnad från t ex sand eller bark är skötseln minimal, vilket innebär låga underhållskostnader.

Nortan Play kan erhållas i tjocklekar från 40–100 mm beroende på aktuell fallhöjd. Beläggningen läggs normalt på en kompakterad och finjusterad grusyta men går även att installera ovanpå en asfaltyta eller ett betonggol.

Nortan Play är testad och godkänd enligt rådande säkerhetsnorm för lekplatser, EN-1177, och klarar fallhöjder upp till 2,7 m.

Fördelar med Nortan Play:

- ger rena lektytor, fri från sand
- hygienisk, lättstädad
- tillgänglighetsanpassad (rullstolsburna)
- låga underhållskostnader
- ger utrymme för spännande utformning

Typ	Tjocklek	Kritisk fallhöjd enligt EN1177
Nortan Play	40 mm	1,40 m
Nortan Play	50 mm	1,65 m
Nortan Play	60 mm	1,70 m
Nortan Play	80 mm	1,95 m
Nortan Play	90 mm	2,10 m



– bygger grunden för lek och idrott.